

MySQL

Formatear RUT con Guión

```
CONCAT(SUBSTRING(p.rut,1,CHAR_LENGTH(p.rut)-1),'-',RIGHT(p.rut,1)) AS rut
```

Eliminar Clave Foranea en una TABLA:

```
ALTER TABLE tabla DROP FOREIGN KEY clave_foranea;
```

```
ALTER TABLE tabla DROP INDEX indice;
```

Para identificar el nombre de la clave foranea debes hacer uso de la consulta:

```
SHOW CREATE TABLE tabla;
```

Sumar Días a una Fecha

```
mysql> SELECT DATE_ADD(NOW(), INTERVAL 60 DAY);
```

La sentencia siguiente intenta insertar un nuevo registro, usando 0 (cero) para el campo ID. Si el cero ya se utiliza como clave, entonces la duplicidad es detectada y el ID se actualiza para usar el último ID insertado. Bueno, en realidad un identificador de un incremento mayor que el último utilizado.

```
INSERT INTO fpdev(id, UserName, InstEmail) VALUES(0,:UserName,:InstEmail) ON  
DUPLICATE KEY UPDATE id=LAST_INSERT_ID();
```

From:
<https://wiki.codenova.cl/> - **Base de Conocimientos**

Permanent link:
<https://wiki.codenova.cl/mysql?rev=1426869087>

Last update: **2015/03/20 11:31**

